

Werkstückwagen




Werkstückwagen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; 2 senkrechte Schiebegriffe fest verschweißt; verschraubter Aufbau in Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm; Aufbauhöhe 1.265 mm; Neigung 8 %; nutzbare Ladefläche 2 x 1.260 x 245 mm; nutzbare Ladefläche der zusätzlichen Ablage: 1.185 x 265 mm; zusätzliche Ablage aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; mit 15 mm hohem Rand; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 2 Bockrollen.

Werkstückswagen

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht Traglast kg		Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-800.800	1370	800	1555	1260	2 x 245	89,5	500	200 x 40	450,73

Lenkrollen mit **EasySTOP** und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



Werkstückswagen mit Ablage

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht Traglast kg		Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-800.801	1370	800	1585	1260	2 x 245	97,5	500	200 x 40	579,41

Lenkrollen mit **EasySTOP** und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



Zusatzartikel - Bügel zur Abrutschsicherung

Artikel Nr.	Stück	Abmessung mm		Gewicht kg	Preis €
		B	H		
gsw-800.203.1	2	1260	100	3,5	124,32*

* zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

NEU

VARIOfit®