


# Etagenwagen fest verschweißt

## Etagenwagen fest verschweißt

Stahlkonstruktion fest verschweißt; mit oder ohne Doppelflügeltür; die Wagen mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss sind mit Hebel- oder Drehgriff erhältlich; Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend); mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht; Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 2 Bockrollen.




Der Schiebe-/ Ziehbügel ist eingeklappt bündig mit dem Rahmen und steht somit nicht über.

### Etagenwagen fest verschweißt

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-700.410	1115	730	1810	1045	685	103,5	500	200 x 40	698,71
sw-800.410	1315	830	1810	1245	785	120,5	500	200 x 40	830,42

Lenkrollen mit **EasySTOP** und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



Die Flügeltür kann um 270° geöffnet werden. Sie ist bündig mit dem Rahmen und steht somit nicht über.

### Etagenwagen fest verschweißt

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-700.440	1115	810	1810	1045	685	77,0	500	200 x 40	874,53
sw-800.440	1315	910	1810	1245	785	89,5	500	200 x 40	1004,54

Lenkrollen mit **EasySTOP** und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



VARIOfit®