


Eurokastenwagen



Eurokastenwagen

Schweißkonstruktion aus Stahl; steckbar/verschraubt; Etagen 17° oder 32° neigbar mittels Verschraubung; Etagen offen, 10 mm hoher Rand; lichte Höhe zwischen den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm; Lochabstand zum Einhängen der Etagen: 150 mm; passend für Eurokästen 600 x 400 mm (B/T); Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 4 Lenkrollen davon 2 Stück mit Radfeststeller.

alle Etagen neigbar



Eurokastenwagen

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-610.100	520	665	1125	410	610	33,5	200	125 x 32	254,14

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

Eurokastenwagen

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-610.200	935	665	1125	825	610	38,5	200	125 x 32	297,37

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



Eurokastenwagen

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-610.300	1350	665	1700	1240	610	69,5	250	160 x 40	491,89

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!