



# Beistellwagen

## Beistellwagen

Schweißkonstruktion aus Stahl; Etagen offen oder mit 3 Kunststoffkisten (600 x 400 x 220 mm (B/T/H) / 45 ltr.) oder mit Holzböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, 10 mm hoher Rand; alle Beistellwagen passend für Eurokästen 600 x 400 mm (B/T); mittlere und obere Etage starr oder neigbar um 15° oder 30°; Traglast obere und mittlere Etagen: 50 kg; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 2 Bockrollen.



Beistellwagen

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-400.800	815	455	1185	610	410	21,0	200	125 x 32	212,97

Lenkrollen mit **EasySTOP** und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



Beistellwagen mit 3 Kunststoffkisten

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-400.804	815	455	1385	610	410	25,5	200	125 x 32	262,41

Lenkrollen mit **EasySTOP** und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

Beistellwagen mit 3 Holzböden

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-400.801	815	455	1185	610	410	26,0	200	125 x 32	238,70

Lenkrollen mit **EasySTOP** und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

