



Handwagen

Handwagen


Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; Geländer 220 mm hoch; mit Sicherheitsreflektoren; verschraubte Handdeichsel mit PVC-Handgriffen und Standfuß; Ladefläche und optionale Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Handwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager.



Handwagen ohne Bordwand

| Artikel Nr. | Abmessung | | | Ladefläche | | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Preis | |
|-------------|-----------|------|-----|------------|------|---------|----------|-------|-----------|--------|
| | mm | | | mm | | | | | | |
| | B | T | H | b | t | kg | kg | mm | € | |
| zu-1290 | L | 1555 | 725 | 730 | 785 | 435 | 19,0 | 200 | 260 x 85 | 198,60 |
| zu-1291 | L | 1605 | 825 | 860 | 825 | 535 | 25,5 | 400 | 400 x 100 | 265,49 |
| zu-1292 | L | 1905 | 825 | 860 | 1125 | 535 | 28,5 | 400 | 400 x 100 | 287,08 |
| zu-1278 | L | 1775 | 925 | 860 | 1000 | 635 | 30,0 | 400 | 400 x 100 | 374,00 |

L = Luftbereifung



Handwagen ohne Bordwand

| Artikel Nr. | Abmessung | | | Ladefläche | | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Preis | |
|-------------|-----------|------|-----|------------|------|---------|----------|-------|----------|--------|
| | mm | | | mm | | | | | | |
| | B | T | H | b | t | kg | kg | mm | € | |
| zu-1276 | VG | 1555 | 725 | 730 | 785 | 435 | 23,0 | 200 | 250 x 60 | 216,61 |
| zu-1277 | VG | 1605 | 825 | 860 | 825 | 535 | 38,0 | 400 | 400 x 80 | 346,68 |
| zu-1263 | VG | 1905 | 825 | 860 | 1125 | 535 | 41,5 | 400 | 400 x 80 | 381,92 |
| zu-1264 | VG | 1775 | 925 | 860 | 1000 | 635 | 43,0 | 400 | 400 x 80 | 420,55 |

VG = Vollgummibereifung

Handwagen mit Bordwand

| Artikel Nr. | Abmessung | | | Ladefläche | | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Preis | |
|-------------|-----------|------|-----|------------|------|---------|----------|-------|-----------|--------|
| | mm | | | mm | | | | | | |
| | B | T | H | b | t | kg | kg | mm | € | |
| zu-1280 | L | 1555 | 725 | 730 | 765 | 435 | 22,0 | 200 | 260 x 85 | 236,68 |
| zu-1281 | L | 1605 | 825 | 860 | 805 | 535 | 28,0 | 400 | 400 x 100 | 296,36 |
| zu-1282 | L | 1905 | 825 | 860 | 1105 | 535 | 32,5 | 400 | 400 x 100 | 341,61 |
| zu-1279 | L | 1775 | 925 | 860 | 975 | 635 | 33,5 | 400 | 400 x 100 | 429,39 |

L = Luftbereifung



Handwagen mit Bordwand

| Artikel Nr. | Abmessung | | | Ladefläche | | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Preis | |
|-------------|-----------|------|-----|------------|------|---------|----------|-------|----------|--------|
| | mm | | | mm | | | | | | |
| | B | T | H | b | t | kg | kg | mm | € | |
| zu-1284 | VG | 1555 | 725 | 730 | 765 | 435 | 26,0 | 200 | 250 x 60 | 261,40 |
| zu-1283 | VG | 1605 | 825 | 860 | 805 | 535 | 41,0 | 400 | 400 x 80 | 381,70 |
| zu-1285 | VG | 1905 | 825 | 860 | 1105 | 535 | 45,5 | 400 | 400 x 80 | 436,22 |
| zu-1272 | VG | 1775 | 925 | 860 | 975 | 635 | 47,0 | 400 | 400 x 80 | 482,47 |

VG = Vollgummibereifung

