

Handpritschenwagen

Handpritschenwagen

Schweißkonstruktion aus Stahl; mit Sicherheitsreflektoren; mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden; Stirnwände verschraubt; Längswände eingehängt; Rohrgitterwandhöhe: 750 mm; Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch; automatische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend, Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle; automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition; Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager.



Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden

Artikel Nr.	Abmessung			Ladefläche		Gewicht Traglast		Rad Ø	Preis	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
zu-42120	L	1120	715	1200	940	700	61,0	700	260 x 85	689,48
zu-42119	VG	1120	715	1195	940	700	69,0	700	250 x 60	677,12
zu-42122	L	1320	815	1200	1140	800	67,5	700	260 x 85	733,14
zu-42121	VG	1320	815	1195	1140	800	75,0	700	250 x 60	714,07

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden

Artikel Nr.	Abmessung			Ladefläche		Gewicht Traglast		Rad Ø	Preis	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
zu-42132	L	1265	815	1340	1140	800	76,5	1000	400 x 100	757,48
zu-42131	VG	1265	815	1340	1140	800	103,0	1000	400 x 80	775,89
zu-42162	L	1665	815	1340	1540	800	83,0	1000	400 x 100	853,07
zu-42161	VG	1665	815	1340	1540	800	109,5	1000	400 x 80	896,31
zu-42202	L	2065	1015	1340	1940	1000	99,5	1250	400 x 100	941,61
zu-42201	VG	2065	1015	1340	1940	1000	126,0	1250	400 x 80	984,78

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden

Artikel Nr.	Abmessung			Ladefläche		Gewicht Traglast		Rad Ø	Preis	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
zu-45102	L	1120	715	1200	940	640	74,0	700	260 x 85	820,13
zu-45101	VG	1120	715	1195	940	640	82,0	700	250 x 60	807,82
zu-45122	L	1320	815	1200	1140	740	82,0	700	260 x 85	898,47
zu-45121	VG	1320	815	1195	1140	740	90,0	700	250 x 60	842,78

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden

Artikel Nr.	Abmessung			Ladefläche		Gewicht Traglast		Rad Ø	Preis	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
zu-45132	L	1265	815	1340	1140	740	91,0	1000	400 x 100	906,60
zu-45131	VG	1265	815	1340	1140	740	117,5	1000	400 x 80	911,54
zu-45162	L	1665	815	1340	1540	740	103,0	1000	400 x 100	1013,63
zu-45161	VG	1665	815	1340	1540	740	129,5	1000	400 x 80	1017,72
zu-45202	L	2065	1015	1340	1940	940	123,0	1250	400 x 100	1101,11
zu-45201	VG	2065	1015	1340	1940	940	149,0	1250	400 x 80	1144,29

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

