

Industrieanhänger

Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion; abgerundete Ecken; Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellenkranz; Sicherheitsanschlag nach UVV; maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h; Lackierung RAL 2004 reinorange; Deichsel mit Fallsicherung nach UVV; Standard Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen (gekröpfte oder mit schwenkbaren Zugösen ausgestattete Deichseln auf Anfrage problemlos möglich); kompatible Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm; Achtung: Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers; Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion mit Elastikvollgummibereifung oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil; die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet.

Zusatzartikel - 4 Einsteckungen für Industrieanhänger aus Rundrohr, Nutzlänge 600 mm

Artikel Nr.		Preis €
zu-1069	4 Einsteckungen	82,33*

* zzgl. Fracht- und Verpackungskosten



Zusatzartikel - 4 Bordwände für Industrieanhänger 400 mm hoch, 2 Seiten abklappbar, Stirnwände feststehend herausnehmbar, 4 Kastenverschlüsse

Artikel Nr.	für Ladefläche			Preis €
	mm			
	b	t		€
zu-1060	2000	1000	4 Bordwände für Industrieanhänger	853,07*
zu-1061	2500	1250		912,74*
zu-1062	3000	1500		1280,14*

* Ausrüstung nur ab Werk. Nicht nachrüstbar



Zusatzartikel - 2 Stahlrohrwände für Industrieanhänger, 750 mm hoch, herausnehmbar

Artikel Nr.	für Ladefläche			Preis €
	mm			
	b	t		€
zu-1063	2000	1000	2 Stahlrohrwände 750 mm hoch	343,68*
zu-1064	2500	1250		366,33*
zu-1065	3000	1500		384,84*

* zzgl. Fracht- und Verpackungskosten



Zusatzartikel - 4 Stahlrohrwände für Industrieanhänger, 750 mm hoch, herausnehmbar, Langseite einhängbar

Artikel Nr.	für Ladefläche			Preis €
	mm			
	b	t		€
zu-1066	2000	1000	4 Stahlrohrwände 750mm hoch Wände herausnehmbar	633,89*
zu-1067	2500	1250		775,89*
zu-1068	3000	1500		841,77*

* zzgl. Fracht- und Verpackungskosten