


Stahlrohrkarren



Stahlrohrkarren

Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; optional klappbar; teilweise mit gebogenen Querstreben; Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um die Biegung des Rohres geführt; Stahlrohrkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.



Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel

| Artikel Nr. | | Abmessung mm | | | Schaufel mm | | Gewicht Traglast kg | | Rad \varnothing mm | Preis € |
|-------------|----|-----------------|-----|------|----------------|-----|------------------------|-----|-------------------------|------------|
| | | B | T | H | b | t | kg | kg | | |
| sk-710.217 | L | 570 | 610 | 1300 | 320 | 255 | 21,0 | 200 | 260 x 85 | 185,66 |
| sk-710.218 | VG | 570 | 610 | 1300 | 320 | 255 | 25,0 | 200 | 250 x 60 | 190,22 |

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel

| Artikel Nr. | | Abmessung mm | | | Schaufel mm | | Gewicht Traglast kg | | Rad \varnothing mm | Preis € |
|-------------|----|-----------------|-----|------|----------------|-----|------------------------|-----|-------------------------|------------|
| | | B | T | H | b | t | kg | kg | | |
| sk-710.215 | L | 570 | 545 | 1300 | 320 | 255 | 18,5 | 250 | 260 x 85 | 167,89 |
| sk-710.216 | VG | 570 | 545 | 1300 | 320 | 255 | 22,0 | 250 | 250 x 60 | 175,37 |

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Stahlrohrkarre mit großer Schaufel

| Artikel Nr. | | Abmessung mm | | | Schaufel mm | | Gewicht Traglast kg | | Rad \varnothing mm | Preis € |
|-------------|----|-----------------|-----|------|----------------|-----|------------------------|-----|-------------------------|------------|
| | | B | T | H | b | t | kg | kg | | |
| sk-710.203 | L | 570 | 650 | 1305 | 480 | 300 | 19,5 | 250 | 260 x 85 | 139,94 |
| sk-710.204 | VG | 570 | 650 | 1305 | 480 | 300 | 23,0 | 250 | 250 x 60 | 139,94 |

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung