

# Aluminiumkarren



## Aluminiumkarren

Schweißkonstruktion aus Aluminium; sehr leicht und handlich; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; gebogene Querstreben; Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um die Biegung des Rohres geführt; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.

### Aluminiumkarre

Artikel Nr.		Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg		Rad $\varnothing$ mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
ap-710.015	L	570	530	1075	320	250	9,5	150	260 x 85	155,37
ap-710.016	VG	570	530	1075	320	250	13,0	150	250 x 60	155,37

**Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager**  
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



### Aluminiumkarre

Artikel Nr.		Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg		Rad $\varnothing$ mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
ap-710.010	L	570	610	1305	320	250	11,0	200	260 x 85	174,95
ap-710.011	VG	570	610	1305	320	250	15,0	200	250 x 60	174,95

**Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager**  
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



### Aluminiumkarre

Artikel Nr.		Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg		Rad $\varnothing$ mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
ap-710.005	L	580	605	1300	320	250	12,5	200	260 x 85	197,54
ap-710.006	VG	580	605	1300	320	250	15,5	200	250 x 60	197,54

**Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager**  
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung