



Palettenhandling



nachträglich auf bereits beladene Paletten montierbar

Palettenaufsatz mit Klemmvorrichtung Typ 65K

Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Euro- oder Industriepaletten; stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar; zur nachträglichen Montage auf einer bereits beladenen Palette; Arretierung durch manuelle Klemmfunktion; 2 Bügel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung; Lackierung RAL 5012 lichtblau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.



Palettenaufsatz Typ 65K

Artikel Nr.	Palettenmaß mm			Stapelung	Gewicht kg	Auflast kg	Preis €
	B	T	H				
pa-080.300	1200	800	800	3	26,5	1500	126,18
pa-080.301	1200	800	1000	3	30,0	1500	135,45
pa-080.302	1200	800	1200	3	32,5	750	144,20
pa-080.303	1200	800	1600	3	34,5	750	151,41
pa-100.304	1200	1000	800	3	29,0	1500	131,84
pa-100.305	1200	1000	1000	3	31,0	1500	137,20
pa-100.306	1200	1000	1200	3	32,5	750	147,29
pa-100.307	1200	1000	1600	3	36,5	750	153,57

Palettenaufsatz Typ 66

Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Euro- oder Industriepaletten; stapelbar; Schmalseiten mit senkrechten Rundrohren; Längsseiten offen; inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung; Lackierung RAL 5012 lichtblau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.



Palettenaufsatz Typ 66

Artikel Nr.	Palettenmaß mm			Stapelung	Gewicht kg	Auflast kg	Preis €
	B	T	H				
pa-080.009	1200	800	800	4	26,5	500	110,75
pa-080.010	1200	800	1000	3	29,0	500	121,19
pa-080.011	1200	800	1200	3	31,5	300	128,62
pa-100.004	1200	1000	800	4	29,0	500	113,73
pa-100.005	1200	1000	1000	3	31,0	500	124,16
pa-100.006	1200	1000	1200	3	36,5	300	133,09