

# Tragarmwagen

## Tragarmwagen


Schweißkonstruktion aus Stahl; 4 oder 8 Tragarme pro Pfosten; ca. Nutzlänge der Tragarme 595 mm (einseitig) und 375 mm (zweiseitig); Breite stufenlos einstellbar; Höhe der Tragarme stufenlos verstellbar; Ausrichtung mittels Skala möglich; Traglast pro Arm 20 kg; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 4 Lenkrollen mit Radfeststeller und 1 davon mit Radrichtungsfeststeller.



### Tragarmwagen einseitig

Artikel Nr.		Abmessung mm			Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
		B	T	H				
sw-130.006	einseitig	440-1300	800	1800	49,0	400	160 x 40	447,17
sw-160.006	einseitig	440-1600	800	1800	50,5	400	160 x 40	454,07

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



### Tragarmwagen einseitig

Artikel Nr.		Abmessung mm			Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
		B	T	H				
sw-210.006	einseitig	560-2100	800	1800	72,5	400	160 x 40	482,71
sw-310.006	einseitig	560-3100	800	1800	76,5	400	160 x 40	521,96

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

### Zusatzartikel - Tragarme und Abrollsicung

Artikel Nr.	Abmessung		Traglast kg	Preis bei	Mehrpreis bei
	mm			Einzelbestellung	Ausrüstung ab Werk
	mm			€	€
zsw-596.000	595 mm x 3/4"	Tragarm	20	10,02*	-
zsw-596.001	595 mm x 3/4"	Tragarm mit Schrumpfschlauch	20	13,95*	-
zsw-596.002	1 mm	Schrumpfschlauch	-	-	3,92
zsw-596.003	595 mm x 3/4"	Tragarm mit Abrollsicung	20	15,69*	-
zsw-070.000	Ø 70 mm	Abrollsicung	-	-	5,67
zsw-596.004	595 mm x 3/4"	Tragarm mit Schrumpfschlauch und Abrollsicung	20	19,61*	-

\* zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

