

ESD Wagen

Schweißkonstruktion aus Stahl; elektrisch leitfähige Ausführung; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau; bündig oder mit 10 mm hohem Rand, bei Eurokastenwagen sind Etagen um 17° oder 32°, bei Beistellwagen um 15° und 30° neigbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller oder 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 2 Bockrollen.

ESD Eurokastenwagen mit 5 ESD Böden

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-610.315	1350	665	1700	1240	610	103,0	250	160 x 40	862,88

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



weiter Produkte in ESD-Ausführung auf Anfrage lieferbar



Etagen neigbar
15° oder 30°

ESD Beistellwagen, neigbar mit 3 ESD Böden

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-400.844	815	455	1185	610	410	29,5	200	125 x 32	374,80

Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!



ESD Griffroller mit 2 Ladeflächen

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-450.832	940	455	910	610	455	17,0	250	125 x 32	297,93

Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

