

Gerätekarren



Gerätekarren

Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; teilweise gebogene Querstreben; optional mit 2 Standbügeln zum waagerechten Abstellen der Karre; Schaufeln und Anlageflächen optional mit rutschfestem Gummi beklebt; Gerätekarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Gerätekarre mit 2 dreiarmligen Radsternen mit Radsternfeststeller; Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.

Gerätekarre

Artikel Nr.	Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg		Rad Ø mm	Preis €	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
sk-1400	VG	705	575	1455	450	120	29,0	250	250 x 60	325,64

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager

VG = Vollgummibereifung



Gerätekarre mit 2 dreiarmligen Radsternen

Artikel Nr.	Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg		Rad Ø mm	Preis €	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
sk-1157	TG	640	525	1155	450	150	21,5	250	160 x 40	341,34

TG = Thermoplastisches Gummi

Gerätekarre

Artikel Nr.	Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg		Rad Ø mm	Preis €	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
sk-1156	L	640	425	1145	450	150	17,5	250	260 x 85	229,15

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager

L = Luftbereifung



Zusätzliche Traghölme für alle Karren
der Seiten 104 - 118 und Seite 120 lieferbar

Zusatzartikel - Traghölme für Treppentransport (1 Paar)

Artikel Nr.	Gewicht kg	Länge mm	Preis €
gsk-1156	3,0	850	Traghölme 32,25*

* zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

