



Stahlflaschenhandling

Stahlflaschenkarren

Schweißkonstruktion aus Stahl; innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech mit 3 seitiger Umrandung; zum einfachen Transport von Stahlflaschen mit 20, 40 oder 50 Ltr. Inhalt, Ø 210 - 250 mm; Flaschenhalterung mit Kettensicherung; Stahlflaschenkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe; Stahlflaschenkarre mit Stützrad: Stützrad fest angeschweißt; nicht klappbar; Bereifung des Stützrades aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 1 Lenkrolle.

Stahlflaschenkarre für 1 Flasche a 40 - 50 Ltr. Inhalt

Artikel Nr.	Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg		Rad Ø mm	Preis €	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
fk-1201	L	465	445	1185	255	260	9,5	100	260 x 85	120,36
fk-1200	VG	465	445	1185	255	260	13,0	100	250 x 60	120,36

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung

Stahlflaschenkarre für 1 Flasche a 20, 40, 50 Ltr. Inhalt

Artikel Nr.	Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg		Rad Ø mm	Preis €	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
fk-1201.001	L	465	445	1185	255	260	9,0	100	260 x 85	120,36
fk-1200.001	VG	465	445	1185	255	260	13,0	100	250 x 60	120,36

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung



Stahlflaschenkarre für 1 Propangasflasche

Artikel Nr.	Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg		Rad Ø mm	Preis €	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
fk-1206/11	L	570	555	1250	360	365	11,5	100	260 x 85	143,96
fk-1204/11	VG	570	555	1250	360	365	11,5	100	250 x 60	143,96

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung

Stahlflaschenkarre für 1 Propangasflasche

Artikel Nr.	Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg		Rad Ø mm	Preis €	
	B	T	H	b	t	kg	kg			
fk-1206/33	L	570	555	1250	360	365	15,0	100	260 x 85	143,96
fk-1204/33	VG	570	555	1250	360	365	15,0	100	250 x 60	143,96

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager

L = Luftbereifung VG = Vollgummibereifung

